

DC-7600: Tarjetas de Identidad inteligentes



Tally
DASCOM

Impresora de tarjetas por retransferencia a 600 DPI

- Diseño de grado comercial e industrial
- Impresión de alta definición
- Alto volumen de impresión por tiempo
- Impresión de borde a borde
- Alimentador de tarjetas de gran tamaño
- Soporta múltiples Encoders de Tarjetas Inteligentes

Gracias a su tecnología de retransferencia se alcanza una impresión que cubre el 100% de la tarjeta, y a la vez se protege la impresión con una película transparente que alarga la vida de tus tarjetas.

La técnica de impresión utilizada por Dascom permite un uso óptimo del cabezal, lo que extiende su vida útil y reduce los tiempos de parada debido a posibles mantenimiento o reparaciones.

Configuraciones disponibles:

Encoders: RFID R/W, MSR R/W, SAM R/W

Consumibles: YMCK (500 imágenes), YMCKK (400 imágenes), film de retransferencia (500 imágenes)

Set de limpieza: Tarjeta limpiadora, Rodillo limpiador y toallitas húmedas.

DC-7600: Tarjetas de Identidad inteligentes

Velocidad de impresión	Una sola cara: 25 segundos por tarjeta. Doble cara 55 segundos por tarjeta.
Resolución	600 dpi
Grosor de tarjetas	0,508 mm a 1,27 mm en el alimentador automático. 0,254 mm a 1,27 mm en el alimentador manual.
Método de impresión	Tecnología de retransferencia por sublimación de color.
Capacidad del alimentador	250 tarjetas (30 mil de espesor)
Capacidad de impresión	Imágenes con calidad fotográfica
Características de seguridad	Tecnología propia DASCOM SOC, cinta RFID, bloqueo del alimentador de tarjetas
Condiciones ambientales de funcionamiento	15 - 30 ° C. Humedad: 35 - 95%.
Temperatura ambientales de almacenamiento	5 - 45 ° C. Humedad: 35 - 96%.
Dimensiones	12.25 "(L) x 13.25" (W) x 17 "(H)
Peso	48 libras.
Garantía	3 años de garantía, de por vida para el cabezal de impresión.
Controlador	Windows 32 y 64 bits, Windows 7, 8, 10
Fuente de alimentación	Entrada 100-240 Vca. 50/60 Hz
Capacidad del alimentador: 250 tarjetas (30 mil de espesor)	Alimentación manual
Tarjetas compatibles	PVC, ABS, PET, PET-G, PC 85,6 x 53,98 mm (tamaño ISO ID-1 / CR-80)
Interfaz estándar	USB 2.0, Ethernet 10/100 Modo dúplex
Certificaciones	CCC
Software de edición de tarjetas	Dascom CardEditor. Puede ser utilizada con otros software de tarjetas comerciales, o como impresora tradicional de Windows.

DASCOM Americas
34 Lakeview Court
Verona, Virginia, 24482 . USA.
Tel: +1 (877) 434-1377
www.dascomamericas.com
info.us@dascom.com

DASCOM Europe GmbH
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0
Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com
www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre.
264-298 Castle Peak Road. Tuen Wan,
N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507
Fax: +852 2413 6047

IMPRESORAS TÉRMICAS

IMPRESORAS MÓVILES

IMPRESORAS MATRICIALES

IMPRESORAS POS

IMPRESORAS DE ID