

DT-330: Claramente Veloz.



Tally
DASCOM

La impresora térmica DT-330 de Dascom ofrece una alta resolución y una impresión rápida en un tamaño reducido.

El diseño de la impresora permite una fácil apertura de la cubierta y un mecanismo de carga fácil de papel.

Con una construcción robusta, la DT-330 garantiza un

Impresión más rápida en cualquier entorno de trabajo

- Obtenga una calidad de impresión superior en menos tiempo gracias a su elevada resolución y alta velocidad de impresión.
- Adapte su impresora a las necesidades de comunicación de su negocio: USB, Serial, Wi-Fi o Ethernet
- Trabaje independientemente del formato de impresión: ESC / POS o modo de página

funcionamiento confiable en todos los entornos.

Una amplia gama de opciones de conectividad hacen que la DT-330 sea la elección perfecta en instalaciones nuevas o heredadas.

Sus interfaces inalámbricas permiten que la impresora se pueda instalar en las configuraciones más difíciles.

Configuraciones disponibles:

DT-330 Impresora Térmica USB

Interfaz Ethernet, Paralelo, Wi-Fi o Serial

DT-310 Impresora Térmica USB Sin cortador automático

Covertor Anti-Salpicaduras

DT-330: Claramente Veloz.

Velocidad de impresión	300 mm/s (11,8 IPS)
Ancho de impresión	72 mm (2,83 pulgadas)
Densidad de caracteres	Fuente interna A: 46 caracteres por línea Fuente interna B: 64 caracteres por línea
Método de impresión	Impresión térmica lineal por fricción. Sensor de marca negra
Ancho de rollo de papel	82.5 ±0.5mm, 80±0.5 mm, 76±0.5mm, 69.5±0.5 mm, 57.5±0.5 mm
Resolución o Densidad	203 DPI (8 puntos por mm)
Vida del cabezal de impresión	150 km
Memoria para fuentes y gráficos	RAM: 1 Mbytes Flash: 4 Mbytes
Conectividad estándar	USB
Conectividad opcional	Serie RS-232C Paralelo IEEE 1284 Ethernet 10/100Base-T/TX Wi-Fi IEEE 802.11 Bluetooth IEEE 802.15.1 Cajon de dinero
Emulaciones	ESC/POS
Conjunto de caracteres	PC4237, P0850, P0852, PC858, PC860, P0863, PC865, P0866, KU42, TIS11, TIS18, P0720
Espesor del papel	Desde 0.065mm hasta 0.090mm
Diámetro máximo de papel	83 mm (3,26 pulgadas)
Diámetro máximo del núcleo de papel	13 mm (0,5 pulgadas)
Peso	1,8 kg (Aproximadamente 4 Libras)
Dimensiones	Profundo x Ancho x Alto: 147 mm x 198 mm x 146 mm (5,8 x 7,8 x 5,8 pulgadas)
Fuente de alimentación	Entrada: 100 – 240V / 50-60Hz Salida: tensión: 24 Vcc ± 5% corriente: 2,1 A max
Temperatura de operación	5 °C – 45 °C (41 °F–113 °F)
Humedad	10% – 95% HR
Cortador	Automático de hasta 2.000.000 Cortes Hoja de corte manual
Extras opcionales	Covertor anti salpicaduras
Drivers	Microsoft Windows XP Pro®, Windows Vista/7/8/10 32/64 bits, distribuciones basadas en Debian
Interfaces	Indicador led de encendido, led de estado de papel, led de error, botón de avance de papel
Garantía	3 años para cambio de componente defectuoso
Accesorios incluidos	CD-ROM con manuales, driver y software de configuración. Cable de alimentación, Cable de comunicación, manual de primeros pasos

DASCOM Americas

34 Lakeview Court
Verona, Virginia, 24482 . USA.
Tel: +1 (877) 434-1377
www.dascomamericas.com
info.us@dascom.com

DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY
Tel.: +49 731 2075-0
Fax: +49 731 2075-100
info@dascom.com
www.dascomeurope.de

DASCOM (Holdings) LTD

R. 1811-1816A | Nan Fung Centre.
264-298 Castle Peak Road. Tuen Wan,
N. T. | Hong Kong
Tel.: +852 2498 1507
Fax: +852 2413 6047

IMPRESORAS TÉRMICAS

IMPRESORAS MÓVILES

IMPRESORAS MATRICIALES

IMPRESORAS POS

IMPRESORAS DE ID