

## Tally DASCOM 2810: Rápida y duradera



# Tally

La impresora 2810 está meticulosamente diseñada para un rendimiento impresionante con velocidades de impresión, rendimiento y capacidad de carga de trabajo excepcionales en entornos exigentes.

Su funcionamiento automatizado minimiza la intervención del usuario y su tecnología HostUSB permite cargar configuraciones y firmware fácilmente.

## Aspectos destacados

- Imprime hasta 960 cps a 12 cpp
- Cabezal de larga vida de 750 Millones de impactos
- Carga de trabajo nominal de 50.000 páginas impresas por mes
- Interfaz USB y Ethernet con estándar IPv4 e IPv6
- Variedad de interfaces opcionales
- Funcionamiento silencioso
- Cabezal de impresión resistente y de larga duración para una impresión nítida y clara
- True Zero Tear para formularios sin espacio desperdiciado

Una pantalla retroiluminada permite leer la información fácilmente. El panel web Tally DASCOM facilita la gestión de equipo de manera remota

Equipada con una interfaz Ethernet compatible con IPv6 y una interfaz USB de serie, la impresora también se puede actualizar con una interfaz serial / paralela lo que la hace flexible y fácil de integrar en muchos sistemas.

### Aplicaciones comunes:

- Entornos de almacén
- Fabricación
- Transporte y logística
- Minorista
- Otros entornos industriales



# Tally DASCOM 2810: Rápida y duradera

Velocidad de impresión	960 cps (Fastest Draft); 800 cps (Draft), 267 cps (NLQ) at 12 cpi
Resolución	Hasta 360 x 360 ppp (solo emulación ESC / P)
Rendimiento	640 páginas por hora (ECMA 132 @ 10cpi)
Densidad de caracteres	5, 6, 7,5, 8,6, 10, 12, 15, 17,1, 20 cpp
Densidad de línea	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpp
Vida cabezal de impresión	750 millones de caracteres
Memoria estándar	256 Kb
Conectividad estándar	USB 2.0 (Full Speed) y Ethernet 10/100 Base T con soporte Ipv6. Puerto USB
Conectividad opcional	Interfaz combinada paralela IEEE 1285 y serie RS-232, Ethernet con IPDS
Emulación estándar	IBM Proprinter XL24e, Epson LQ2550, EPSON LQ2170 (ESC P / 2), MTPL, Genicom ANSI + códigos de barras + LCP
Emulaciones opcionales	Código de barras de datos PCL3, Neg TOF y Oki
Fuentes	Calidad de impresión de datos, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-A / B, 17 códigos de barras e impresión de caracteres grandes
Consumibles	Cinta: 20 millones de caracteres
Administración	Panel retroiluminado, página web interna, configuración del sistema / carga de firmware a través de la interfaz HostUSB
Manejo del papel	Push Tractor para papel continuo multi-copia, fricción dual para un mejor manejo del papel
Manejo de papel opcional	Tractor de empuje adicional (delantero)
Número de copias	Tractor empuje (Delantero) 1 original + 6 copias
Tipo de papel	Formularios continuos, formularios de varias partes (.025 "de grosor máx.)
Peso del papel	60 - 120 g / m <sup>2</sup>
Tamaño de papel	Ancho: 3 "a 16,5" (76 mm - 419 mm) Largo: 3 "a 22" (76 mm - 560 mm)
Tamaño físico (W x D x H)	24,5 "x 17" x 11 "(624 x 432 x 280 mm)
Peso físico	45,6 libras (aproximadamente 20,7 kg)
Acústica	54 dB (A)
Voltaje de entrada	120 V o 230 V (conmutación automática)
Consumo de energía	75 vatios durante la impresión; Ahorro de energía de 2 vatios
Carga de trabajo	Hasta 50.000 páginas por mes
Drivers	Windows 8/10 (32 y 64 bits) y Server 2012/2016; SAVIA
Fiabilidad MTBF	20.000 horas
Temperatura	50 °F - 95 °F (+10 °C a +35 °C)
Humedad	15% a 75% HR (sin condensación)
Carantía	1 año
Opciones	2do tractor, soporte de impresión, cortador automático

**DASCOM Americas**  
34 Lakeview Court  
Verona, Virginia, 24482 .  
USA.  
Tel: +1 (877) 434-1377  
www.dascomamericas.com  
info.us@dascom.com

**DASCOM Europe GmbH**  
Heuweg 3 | 89079 Ulm |  
GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0  
Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com

www.dascomeurope.de  
**DASCOM (Holdings) LTD**  
R. 1811-1816A | Nan Fung  
Centre. 264-298 Castle  
Peak Road. Tuen Wan, N.  
T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507

IMPRESORAS TÉRMICAS

IMPRESORAS MÓVILES

IMPRESORAS MATRICIALES

IMPRESORAS POS

IMPRESORAS DE ID